

No.					市立甲府病院 機能仕様書
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	要件項目
6	1				使用カード
6	1	1			JIS X 6301 II型プラスチックカード
6	1	2			エンボス・エンコード・チップングができること。
6	2				ホッパー収容量
6	2	1			200枚以上
6	3				活字収容数
6	3	1			73文字以上
6	4				活字種別
6	4	1			標準搭載活字数 カナ文字：48字以上（ア～ン（ヲ含む）、"、"） 英文字：11字以上（A、B、C、F、H、K、M、O、S、T、W） 記号：4字以上（"ー"、"/"、"."、"）" 数字：10字以上（OCR、7B）
6	5				エンボスフォーマット
6	5	1			最大4行
6	6				エンボス可能領域
6	6	1			下限（カード下端から文字中心線 5.1mm） 上限（ " 26.9mm） "（ " 21.4mm）（磁気ストライプ付） 左限（カード左端から文字中心線 7.7mm） 右限（ " 80.9mm）
6	7				エンボス横送りピッチ
6	7	1			1/7インチ 20行以上 1/10インチ 28行以上
6	8				チップング範囲
6	8	1			カードの下端から29mm
6	9				ティッパーウォームアップ
6	9	1			ウォームアップは、電源投入後5分以下であること。
6	10				エンコード機能
6	10	1			JIS X 6302 II型（磁気記録様式）
6	11				処理速度
6	11	1			250枚/時以上
6	12				筐体
6	12	1			設置寸法(幅×奥行き×高さ)は、610×480×340(mm)以内であること。
6	12	2			消費電力については省エネに配慮した製品であること。
6	12	3			セキュリティを考慮し、電源の入、切は鍵にて運用管理ができること。